

MAGNETICKÉ DRŽÁKY



MH-S

obj. č. 475187

magnetický držák se šroubovací svorkou, včetně 2 magnetických desek



MH-T

obj. č. 475188

magnetický držák s podstavcem, včetně 2 magnetických desek



MH-W

obj. č. 475189

magnetický držák samolepící, včetně 2 magnetických desek

PŘÍSLUŠENSTVÍ:

MH-MP

obj. č. 475190

magnetická deska, sada 2 kusů, samolepící



DRŽÁKY



GMH 1300

obj. č. 601091

magnetický držák pro přístroje řad GMH 3000 a GMH 5000, s integrovanou opěrkou/závěsem



HD-22-3

obj. č. 700040

nastavitelný laboratorní držák pro měřicí elektrody Ø 12 mm



přístroj není součástí
dodávky



G 1000

obj. č. 481885

plastový stojan s možností připojení kabelu USB
data pro 3D tisk zdarma na vyžádání



GCLIP1000

obj. č. 475820

kovová spona na opasek, samolepící pro řadu G1000

PŘENOSNÁ TERMOTISKÁRNA



HD 40.1

obj. č. 700056

lehká, kompaktní a přenosná termotiskárna s konektorem RS232C pro sériové připojení
na vstup PC nebo měřicího přístroje DeltaOHM

TECHNICKÉ ÚDAJE:

Tisková metoda:	termotisk
Rozlišení:	203 dpi (8 dot/mm)
Rychlost tisku:	až 90 mm/s (závislá na kapacitě baterie a okolních podmínkách)
Rozměry:	53 x 165 x 105 mm (v x š x h)
Materiál:	z nárazuvzdorného plastu ABS
Rozsah dodávky:	tiskárna, 4x akumulátor NiMH 1,2 V, zdroj SWD-10, návod k obsluze, 5 rolí termopapíru

PŘÍSLUŠENSTVÍ:

HD2110-CSNM

obj. č. 700041

připojovací kabel pro připojení tiskárny k přístrojům s připojením Mini-DIN;
konektory na koncích kabelu: 9-pólová Sub-D zásuvka RS232C a 8-pólový Mini-DIN

HD 2110-RS

obj. č. 700057

připojovací kabel pro připojení tiskárny k přístrojům s připojením M12;
konektory na koncích kabelu: 9-pólová Sub-D zásuvka RS232C a M12

SWD-10

obj. č. 700039

síťový zdroj, 100 ... 240 V AC / 12 V DC / 1 A

BAT-40-1

obj. č. 475817

náhradní bateriový pack pro tiskárnu HD 40.1 s integrovaným teplotním senzorem

RCT

obj. č. 475423

náhradní termopapír do tiskárny, sada obsahuje 4x roli termopapíru, šířka 57 mm, průměr 32 mm